


## カップブラシ




- 特長：●金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。
- 電動工具用とエア工具用2種類があります。

型 式	希望小売価格(円・税別)	適用工具	毛材	外径(D)	線径	毛丈(L)	穴径(B)	最高使用回転数(rpm)	質量(g)	
LB-CAP31	920	電動	真鍮メッキ鋼線	75	0.30	25	M10(P1.5)	12,500	250	
LB-CAS31	2,100		ステンレス鋼線(SUS304)						220	
LB-CAP46	2,500		真鍮メッキ鋼線	100	0.25	30	M16(P2.0)		10,000	350
LB-CAP56	3,100		ステンレス鋼線(SUS304)	125	0.46	35	M16(P2.0)		6,500	864
LB-COP35	890	エア	真鍮メッキ鋼線	75	0.30	25	16	12,500	210	
LB-COS35	2,050		ステンレス鋼線(SUS304)						210	

単位：mm

※上記製品は、高速回転させることにより毛が広がりますが、正常です。また、作業時はバリや折損した毛が飛散することがあるので、使用条件を守り、安全に配慮した状態で作業を行ってください。

## ヒネリカップブラシ




- 特長：●ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を供えた製品です。
- 金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。

型 式	希望小売価格(円・税別)	適用工具	毛材	外径(D)	線径	毛丈(L)	穴径(B)	最高使用回転数(rpm)	質量(g)	
LB-KC21-0.35	1,200	電動	ワイヤ鋼線	65	0.35	22	M10(P1.5)	12,500	215	
LB-KC21-0.5	1,200				0.50				222	
LB-KCS21-0.35	3,500		ステンレス鋼線(SUS304)		0.35				215	
LB-KCS21-0.5	3,800				0.50				214	
LB-KC31-0.35	2,300		ワイヤ鋼線		75				0.35	265
LB-KC31-0.5	2,400								0.50	270

単位：mm

※上記製品は、高速回転させることにより毛が広がりますが、正常です。また、作業時はバリや折損した毛が飛散することがあるので、使用条件を守り、安全に配慮した状態で作業を行ってください。

## ベベルブラシ




- 特長：●金属の、研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削・研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。
- コーナー部の研磨にお薦めです。
- 電動工具用とエア工具用2種類があります。

型 式	希望小売価格(円・税別)	適用工具	毛材	外径(D)	線径	毛丈(L)	穴径(B)	最高使用回転数(rpm)	質量(g)
LB-VAP31	900	電動	真鍮メッキ鋼線	85	0.3	12	M10(P1.5)	12,500	160
LB-VAS31	2,200		ステンレス鋼線(SUS304)						156
LB-VAP41	1,000		真鍮メッキ鋼線	100		20			185
LB-VOP35	870		ステンレス鋼線(SUS304)	85		16			16
LB-VOS35	2,200	エア	ステンレス鋼線(SUS304)	85				128	

単位：mm

※上記製品は、高速回転させることにより毛が広がりますが、正常です。また、作業時はバリや折損した毛が飛散することがあるので、使用条件を守り、安全に配慮した状態で作業を行ってください。

## 軸付ホイールブラシ



- 特長：●軸付タイプで、取り付け交換が簡単です。
- 金属面の研磨、錆落とし、バリ取り、塗装剥離などに最適です。
- 電動ドリル、卓上ボール盤などで使用可能です。

単位：mm

型 式	希望小売価格(円・税別)	毛材	外径(D)	線径	毛丈(L)	軸径(S)	軸長(L)	金具径	金具幅(W)	最高使用回転数(rpm)	質量(g)
LB-GIW-25	1,900	ナイロン	65	1.4	18	6	31	30	10	4,500	40
LB-GIW-30	2,200		23		38			60			
LB-GIW-40	2,400		35		51			100			

リニア・ブリス ブラシ

## 軸付ホイールブラシ

Linear LIZ

単位: mm



- 特長: ●軸付タイプで、取り付け交換が簡単です。
- 金属面の研磨、錆落とし、バリ取り、塗装剥離などに最適です。
- 電動ドリル、卓上ボール盤などで使用可能です。

型 式	希望小売価格(円税別)	毛材	外径(D)	軸径	軸長	毛丈(L)	線径	金具径	最高使用回転数(rpm)	質量(g)
LB-SWA12	650	ワイヤ 鋼線	30	6	31	6	0.25	20	18,000	38
LB-SWA15	650		40			10		20		45
LB-SWA20	800		50			12		25.5		70
LB-SWA25	870		65			18	30	85		
LB-SWA30	870		75			20	38	96		
LB-SWA40	950		100			25	51.5	145		
LB-SWA12P	760	真鍮メッキ 鋼線	30	6	31	6	0.25	20	18,000	40
LB-SWA15P	760		40			10		20		47
LB-SWA20P	770		50			12		25.5		67
LB-SWA25P	670		65			18	30	90		
LB-SWA30P	710		75			20	38	100		
LB-SWA40P	770		100			25	51.5	145		
LB-SWA12S	1,100	ステンレス 鋼線 (SUS304)	30	6	31	6	0.25	20	18,000	34
LB-SWA15S	1,100		40			10		20		40
LB-SWA20S	1,800		50			12		25.5		60
LB-SWA25S	1,890		65			18	30	75		
LB-SWA30S	2,450		75			20	38	95		
LB-SWA40S	2,480		100			25	51.5	145		

## 軸付ミニエンド型ブラシ

Linear LIZ

単位: mm



- 特長: ●軸付タイプで、取り付け交換が簡単です。
- コンパクトで高速回転のため、作業性に優れています。
- 狭い部分の底面・コーナー研磨に最適です。
- マイクログラインダなどで使用可能です。

型 式	希望小売価格(円税別)	毛材	外径	軸径	軸長	毛丈	線径	最高使用回転数(rpm)	質量(g)
LB-ME5	490	ワイヤ鋼線	5	3	32	8	0.13	25,000	3.5
LB-ME5B	490	真鍮							3.2
LB-ME5S	560	ステンレス鋼線(SUS304)							3.0
LB-ME5N	390	ナイロン							0.20
LB-ME8	650	ワイヤ鋼線	8	3	32	12	0.13	25,000	7.0
LB-ME8B	650	真鍮							6.0
LB-ME8S	820	ステンレス鋼線(SUS304)							5.5
LB-ME8N	580	ナイロン							0.20

## 軸付ミニカップブラシ

Linear LIZ

単位: mm



- 特長: ●軸付タイプで、取り付け交換が簡単です。
- 平面・側面の研磨に最適です。
- 底面・曲面コーナー研磨に最適です。
- マイクログラインダなどで使用可能です。
- コンパクトで高速回転のため、作業性に優れています。

型 式	希望小売価格(円税別)	毛材	外径	軸径	軸長	毛丈	線径	最高使用回転数(rpm)	質量(g)
LB-MC13	490	ワイヤ鋼線	13	3	40	8	0.13	25,000	5.0
LB-MC13B	480	真鍮							5.5
LB-MC13S	550	ステンレス鋼線(SUS304)							6.5

## ネジリブラシ

Linear LIZ

単位: mm



- 特長: ●ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取りなどに最適です。
- 電動ドリル・ボール盤などで使用できます。
- 逆回転での使用はできません。

型 式	希望小売価格(円税別)	毛材	全長×外径×ブラシ長×軸径	線径	最高使用回転数(rpm)	質量(g)
LB-TH-5711	1,300	ステンレス 鋼線 (SUS304)	100×10×40×6	0.15	1,200	15
LB-TH-5712	1,200		100×13×40×6			16
LB-TH-5713	1,200		100×16×40×6			17
LB-TH-5714	1,200		100×19×40×6			19
LB-TH-5715	1,300		100×25×40×6			19
LB-TH-5716	1,300		100×32×40×6			25

## コンデンサーブラシ

Linear LIZ

単位: mm



- 特長: ●ブラシ植毛が円筒形であるため、細いパイプの内側でも掃除できます。
- パイプの内側の洗浄、錆落とし、バリ取りなどに最適です。

型 式	希望小売価格(円税別)	毛材	植毛部 外径×植付	軸径	線径	毛丈	全長	質量(g)		
LB-TIN-03	650	ナイロン	3×25	1.1	0.15	1.0	100	0.5		
LB-TIN-05	600		5×25	1.5		1.8		1.0		
LB-TIN-06	360		6×50	3.0		1.5		150	6.0	
LB-TIN-08	380		8×50			2.5			6.4	
LB-TIN-10	390		10×80			3.5			250	11.0
LB-TIN-13	400		13×80			5.0				12.0
LB-TIN-16	410		16×80		6.5	18.0				
LB-TIN-19	420		19×80		7.6	19.0				
LB-TIN-25	460		25×80	0.30	10.6	19.0				
LB-TIN-32	500		32×80		14.1	20.0				