

豊和工業 ローダウンチャック用生爪

生爪型式	共用チャック型式						
	HO11MB	HO11MC	HO13M	HO14M(2爪)	HO21MB	H3DS	H3PS
HO11MC	6	6	6	6	6		
	8	8	8	8	8	8	8
	10	10	10	10	10	10	10

松本機械工業・日立精機 油圧チャック用生爪

生爪型式	共用チャック型式								
	H	HA	HH	HHA	HXA	Z	ZA	ZJA	ZLA
M6	6-34	5-6-34	6	5-6					
M8	8-46	6-8-46	8	6-8	6-8-46				
HO10※松本	10-67	6-10-50/75B	10	6-10	8-10-67				
H10※日立		8-10-67		8-10					
H12※日立	12-78/93	8-12-67/78	12	6-12 8-12	8-12-78				
M15	15-103 18-462	11-15-103 11-18-115	15 18	8-15 11-15/18					
NR15						6-46	5-6-0/42/46/52B	5-6-46	
NR20						8-52	6-8-0/52/66B	6-8-52/66B	6-8-0
NR23									

※松本と日立の10~12インチの生爪は兼用できません。また、チャック本体の型式ではどちらが特定できませんので、ご使用の生爪のG寸法(ボルト芯間)をご確認ください。
10~12インチのG寸法30mmが松本用、32mmが日立用です。

松本機械工業・日立精機 Tナット

Tナット型式	松本/日立共用チャック型式								
	H	HA	HH	HHA	HXA	Z	ZA	ZJA	ZLA
T-M-6	6-34	5-6-34	6	5-6		6-46	5-6-0/42/46/52B	5-6-46	
T-M-8	8-46	6-8-46	8	6-8	6-8-46	8-52	6-8-0/52/66B	6-8-52/66B	6-8-0
T-M-10松本※	10-67	6-10-50/75B	10	6-10	8-10-67				
T-H-10日立※		8-10-67		8-10					
T-M-12松本※	12-78/93	8-12-67/78	12	6-12	8-12-78				
T-H-12日立※		8-12-67/78		8-12					
T-M-15	15-103 18-462	11-15-103 11-18-115	15 18	8-15 11-15/18					

※松本と日立の10~12インチのTナットは兼用できません。また、チャック本体の型式ではどちらが特定できませんので、ご使用の生爪のG寸法(ボルト芯間)をご確認ください。
10~12インチのG寸法30mmが松本用、32mmが日立用です。

日本製鋼所(日鋼) 油圧チャック用生爪

生爪型式	共用チャック型式									
	COP	GO	GSO	HDM	HF	HG	HK	HWB	MO	MSO
HF	5				5	5,2-5 3-5	5,2-5 3-5	※-125	※-5	
	6	7	6	2-6,3-6	※-165	6		※-165	※-6	2-6,3-6
	8	8	8	2-8,3-8	※-205/215	8		※-205/215	※-8	2-8,3-8
	10		10		※-250	10		※-250	※-10	
	12	12	12		※-300	12		※-300	※-12	
	14	16	14		※-380	14,16			※-14	
	18					18				

※には数字が入ります。数字が無い場合は3爪です。

日本製鋼所(日鋼) Tナット

Tナット型式	共用チャック型式							
	COP	GO	GSO	HDM	HF	HWB	MO	
T-N	6	7	6	2-6	165	※-6	※-165	※-6
	8	8	8	2-8	210,215	※-8	※-205/215	※-8
	10	12	10		250	※-10	※-250	※-10
	12		12	3-6	300	※-12	※-300	※-12

※には数字が入ります。数字が無い場合は3爪です。

帝国チャック(ソール) スクロールチャック用生爪

生爪型式	共用チャック型式		
	MS-E	SA-X	HA
MSE	6	6	
	7	7	
	9	9,10	#7
	12	12	#9,#10
	15	15	#12
HS	8		200
	9		230
	10		270
	12		300

△注意 出荷単位: 1セット3個入(チャックの爪数に応じた数量販売はしていません)