



カップブラシ




- 特長：●金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。
●電動工具用とエア工具用2種類があります。

単位：mm

型 式	希望小売価格(円・税別)	適用工具	毛材	外径(D)	線径	毛丈(L)	穴径(B)	最高使用回転数(rpm)	質量(g)
LB-CAP31	920	電動	真鍮メッキ鋼線	75	0.30	25	M10(P1.5)	12,500	250
LB-CAS31	2,100		ステンレス鋼線(SUS304)						220
LB-CAP46	2,500		真鍮メッキ鋼線	100	0.25	30	M16(P2.0)	10,000	350
LB-CAP56	3,100		真鍮メッキ鋼線	125	0.46	35	M16(P2.0)	6,500	864
LB-COP35	890	エア	真鍮メッキ鋼線	75	0.30	25	16	12,500	210
LB-COS35	2,050		ステンレス鋼線(SUS304)						210

※上記製品は、高速回転させることにより毛が広がりますが、正常です。また、作業時はバリや折損した毛が飛散することがあるので、使用条件を守り、安全に配慮した状態で作業を行ってください。

ヒネリカップブラシ





- 特長：●ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を供えた製品です。
●金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。

単位：mm

型 式	希望小売価格(円・税別)	適用工具	毛材	外径(D)	線径	毛丈(L)	穴径(B)	最高使用回転数(rpm)	質量(g)
LB-KC21-0.35	1,200	電動	ワイヤ鋼線	65	0.35	22	M10(P1.5)	12,500	215
LB-KC21-0.5	1,200				0.50				222
LB-KCS21-0.35	3,500				0.35				215
LB-KCS21-0.5	3,800		ステンレス鋼線(SUS304)	75	0.50				214
LB-KC31-0.35	2,300				0.35				265
LB-KC31-0.5	2,400				0.50				270

※上記製品は、高速回転させることにより毛が広がりますが、正常です。また、作業時はバリや折損した毛が飛散することがあるので、使用条件を守り、安全に配慮した状態で作業を行ってください。

ベベルブラシ




- 特長：●金属の、研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削・研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。
●コーナー部の研磨にお薦めです。
●電動工具用とエア工具用2種類があります。

単位：mm

型 式	希望小売価格(円税別)	適用工具	毛材	外径(D)	線径	毛丈(L)	穴径(B)	最高使用回転数(rpm)	質量(g)
LB-VAP31	900	電動	真鍮メッキ鋼線	85	0.3	12	M10(P1.5)	12,500	160
LB-VAS31	2,200		ステンレス鋼線(SUS304)			20			156
LB-VAP41	1,000		真鍮メッキ鋼線	100		20			185
LB-VOP35	870	エア	真鍮メッキ鋼線	85		16	16		131
LB-VOS35	2,200		ステンレス鋼線(SUS304)						128

※上記製品は、高速回転させることにより毛が広がりますが、正常です。また、作業時はバリや折損した毛が飛散することがあるので、使用条件を守り、安全に配慮した状態で作業を行ってください。

軸付ホイールブラシ



- 特長：●軸付タイプで、取り付け交換が簡単です。
●金属面の研磨、錆落とし、バリ取り、塗装剥離などに最適です。
●電動ドリル、卓上ボール盤などで使用可能です。

単位：mm

型 式	希望小売価格(円・税別)	毛材	外径(D)	線径	毛丈(L)	軸径(S)	軸長(ℓ)	金具径	金具幅(W)	最高使用回転数(rpm)	質量(g)
LB-GIW-25	1,900	ナイロン	65	1.4	18	6	31	30	10	4,500	40
LB-GIW-30	2,200		75		23			38			60
LB-GIW-40	2,400		100		35			51			100