

軸付ホイールブラシ

Line-ar LIZ

単位: mm



- 特長: ●軸付タイプで、取り付け交換が簡単です。
- 金属面の研磨、錆落とし、バリ取り、塗装剥離などに最適です。
- 電動ドリル、卓上ボール盤などで使用可能です。

型 式	希望小売価格(円税別)	毛材	外径(D)	軸径	軸長	毛丈(L)	線径	金具径	最高使用回転数(rpm)	質量(g)
LB-SWA12	650	ワイヤ 鋼線	30	6	31	6	0.25	20	18,000	38
LB-SWA15	650		40			10		20		45
LB-SWA20	800		50			12		25.5		70
LB-SWA25	870		65			18	0.30	30		85
LB-SWA30	870		75			20		38		96
LB-SWA40	950		100			25		51.5		145
LB-SWA12P	760	真鍮メッキ 鋼線	30			6	0.25	20	18,000	40
LB-SWA15P	760		40			10		20		47
LB-SWA20P	770		50			12		25.5		67
LB-SWA25P	670		65			18	0.30	30		90
LB-SWA30P	710		75			20		38		100
LB-SWA40P	770		100			25		51.5		145
LB-SWA12S	1,100	ステンレス 鋼線 (SUS304)	30			6	0.25	20	18,000	34
LB-SWA15S	1,100		40			10		20		40
LB-SWA20S	1,800		50			12	0.30	25.5		60
LB-SWA25S	1,890		65			18		30		75
LB-SWA30S	2,450		75			20		38	12,000	95
LB-SWA40S	2,480		100			25		51.5		145

軸付ミニエンド型ブラシ

Line-ar LIZ

単位: mm



- 特長: ●軸付タイプで、取り付け交換が簡単です。
- 狭い部分の底面・コーナー研磨に最適です。
- コンパクトで高速回転のため、作業性に優れています。
- マイクログラインダなどで使用可能です。

型 式		希望小売価格(円税別)	毛材	外径	軸径	軸長	毛丈	線径	最高使用回転数(rpm)	質量(g)
LB-ME5		490	ワイヤ鋼線	5	3	32	8	0.13	25,000	3.5
LB-ME5B		490	真鍮							3.2
LB-ME5S		560	ステンレス鋼線(SUS304)							3.0
LB-ME5N		390	ナイロン							7.0
LB-ME8		650	ワイヤ鋼線	8			12	0.13		6.0
LB-ME8B		650	真鍮							5.5
LB-ME8S		820	ステンレス鋼線(SUS304)							4.0
LB-ME8N		580	ナイロン							4.0

軸付ミニカップブラシ

Line-ar LIZ

単位: mm



- 特長: ●軸付タイプで、取り付け交換が簡単です。
- 底面・曲面コーナー研磨に最適です。
- 平面・側面の研磨に最適です。
- マイクログラインダなどで使用可能です。
- コンパクトで高速回転のため、作業性に優れています。

型 式	希望小売価格(円税別)	毛材	外径	軸径	軸長	毛丈	線径	最高使用回転数(rpm)	質量(g)
LB-MC13	490	ワイヤ鋼線	13	3	40	8	0.13	25,000	5.0
LB-MC13B	480	真鍮							5.5
LB-MC13S	550	ステンレス鋼線(SUS304)							6.5

ネジリブラシ

Line-ar LIZ

単位: mm



- 特長: ●ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取りなどに最適です。
- 電動ドリル・ボール盤などで使用できます。
- 逆回転での使用はできません。

型 式	希望小売価格(円税別)	毛材	全長×外径×ブラシ長×軸径	線径	最高使用回転数(rpm)	質量(g)
LB-TH-5711	1,300	ステンレス 鋼線 (SUS304)	100×10×40×6	0.15	1,200	15
LB-TH-5712	1,200		100×13×40×6			16
LB-TH-5713	1,200		100×16×40×6			17
LB-TH-5714	1,200		100×19×40×6			19
LB-TH-5715	1,300		100×25×40×6			25
LB-TH-5716	1,300		100×32×40×6			

コンデンサーブラシ

Line-ar LIZ

単位: mm



- 特長: ●ブラシ植毛が円筒形であるため、細いパイプの内側でも掃除できます。
- パイプの内側の洗浄、錆落とし、バリ取りなどに最適です。

型 式	希望小売価格(円税別)	毛材	植毛部 外径×植付	軸径	線径	毛丈	全長	質量(g)
LB-TIN-03	650	ナイロン	3×25	1.1	0.15	1.0	100	0.5
LB-TIN-05	600		5×25	1.5		1.8		1.0
LB-TIN-06	360		6×50			1.5	150	6.0
LB-TIN-08	380		8×50			2.5		6.4
LB-TIN-10	390		10×80	3.0	0.20	3.5	250	11.0
LB-TIN-13	400		13×80			5.0		12.0
LB-TIN-16	410		16×80			6.5		18.0
LB-TIN-19	420		19×80			7.6		19.0
LB-TIN-25	460		25×80	3.8	0.30	10.6		20.0
LB-TIN-32	500		32×80			14.1		